

КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ. ЗАЩИТНОЕ УКРЫТИЕ МАНЖЕТЫ ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДОВ ЗУМП

(ТУ 2296-219-35197364-2003)



Защитное укрытие манжет предназначено для защиты от ударов и давления грунта на резиновые манжеты при засыпке траншеи в период ремонта, строительства и эксплуатации перехода трубопровода под автомобильными и железными дорогами, а также для защиты резиновых манжет от случайных вскрытий межтрубного пространства в местах выхода перехода трубопровода на поверхность земли.

Укрытие может применяться для защиты разъемных и неразъемных конусных и гофрированных манжет.



За счет свободного пространства вокруг манжеты укрытие позволяет манжете свободно деформироваться при штатных продольных перемещениях магистрального трубопровода на переходе при повышении или понижении температуры перекачиваемого продукта, а также при изменении сезонных температур.

Защитное укрытие выпускается в соответствии с требованиями СП 109-34-97 «Свод правил по сооружению переходов под автомобильными и железными дорогами»

Укрытия изготавливаются из стеклопластика под все типоразмеры труб, применяемых в магистральных нефтегазотрубопроводах:

- диаметр рабочего трубопровода от 50 до 1420 мм
- диаметр трубы-кожуха от 100 до 1720 мм

Конструкция защитного укрытия создает возможность проводить ремонтные работы на переходе с применением разъемной герметизирующей манжеты без снятия давления в трубопроводе.

Гибкое и быстро настраиваемое производство позволяет по требованию заказчика изготавливать защиту герметизирующих манжет для труб зарубежных стандартов и нестандартных переходов.

Гарантийный срок эксплуатации укрытий соответствует сроку эксплуатации магистрального трубопровода под автомобильными и железными дорогами, то есть не менее 30 лет.

